

Livre des feux, des bouées et des signaux de brume – Eaux intérieures

| No. ---- No. intl | Nom ---- RACON | Emplacement ---- Latitude N. Longitude W. | Caractéristiques du feu | Hauteur focale au- dessus de l'eau (m) | Portée nominale (NM) | Description ---- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m) | Remarques ---- Signaux sonores ---- AIS |
|--------------------------|--|--|----------------------------|---|----------------------------|--|---|
| RIVIÈRE STE-MARIE | | | | | | | |
| 1059.6 | Hay Point – alignement antérieur, feu | Sur la pointe, St. Joseph Island. 46 07 36.7 083 59 58.8 | F W | 13,9 | 12 | Tour cylindrique blanche, marque de jour blanche avec bande verticale orange. 12,2 | À longueur d'année. En opération 24 h. |
| 1059.7 | Hay Point – alignement postérieur, feu | 46 07 30.0 083 59 46.8 128°37' 329.5 m du feu antérieur. | F W | | 12 | Tour à claire-voie, marque de jour blanche avec bande verticale orange. 20,9 | À longueur d'année. En opération 24 h. |
| 1059.8 | Everens Point – Bouée lumineuse Q16 | NE. de la pointe. 46 14 47.6 084 06 12.0 | Fl R 4s | | | Rouge, charpente, marquée « Q16 ». | Saisonnier. (Espar d'hiver.) |
| 1060 | Sailors Encampment – alignement amont antérieur, feu | 46 15 40.6 084 05 53.6 | F W | 19,4 | 14 | Tour cylindrique blanche, marque de jour blanche avec bande verticale orange. 12,6 | À longueur d'année. En opération 24 h. |
| 1061 | Sailors Encampment – alignement amont postérieur, feu | 46 16 01.4 084 05 44.4 016°56' 671.8 m du feu antérieur. | F W | 35,0 | 15 | Tour à claire-voie, marque de jour blanche avec bande verticale orange. 20,7 | À longueur d'année. En opération 24 h. |
| 1061.1 | Sailors Encampment – alignement antérieur secondaire, feu | Au SW. de la ville. 46 15 39.5 084 05 51.1 | F R | 21,0 | 12 | Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche avec bande verticale rouge. | À longueur d'année. En opération 24 h. |
| 1061.2 | Sailors Encampment – alignement postérieur secondaire, feu | 46 15 58.8 084 05 42.6 016°55' 622.7 m du feu antérieur. | F R | 37,5 | 13 | Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche avec bande verticale rouge. | À longueur d'année. En opération 24 h. |
| 1061.5 | Sailors Encampment – Bouée lumineuse Q22 | 46 15 37.0 084 06 02.5 | Fl R 4s | | | Rouge, charpente, marquée « Q22 ». | Saisonnier. (Espar d'hiver.) |
| 1062 | Rains, quai – alignement antérieur, feu | 46 15 15.2 084 05 43.0 | F W | 10,0 | 15 | Mât cylindrique, marque de jour blanche avec bande verticale orange. 9,6 | À longueur d'année. En opération 24 h. |
| 1063 | Rains, quai – alignement postérieur, feu | 46 15 09.1 084 05 34.1 134°56' 267.9 m du feu antérieur. | F W | 18,4 | 15 | Tour à claire-voie, marque de jour blanche avec bande verticale orange. 15,6 | À longueur d'année. En opération 24 h. |
| 1063.5 | Coyle Point – Bouée lumineuse Q28 | 46 16 17.0 084 06 55.0 | Q R 1s | | | Rouge, espar, marquée « Q28 ». | Saisonnier (en place à longueur d'année). |
| 1063.6 | Coyle Point – Bouée lumineuse Nord Q30 | 46 16 52.3 084 06 57.6 | Fl R 4s | | | Rouge, charpente, marquée « Q30 ». | Saisonnier. (Espar d'hiver.) |
| 1063.8 | Green Point – Bouée lumineuse Q34 | Munuscong Channel, au large de la pointe. 46 17 26.8 084 07 01.0 | Fl R 4s | | | Rouge, charpente, marquée « Q34 ». | Saisonnier. (Espar d'hiver.) |

| No. ---- No. intl | Nom ---- RACON | Emplacement ---- Latitude N. Longitude W. | Caractéristiques du feu | Hauteur focale au- dessus de l'eau (m) | Portée nominale (NM) | Description ---- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m) | Remarques ---- Signaux sonores ---- AIS |
|-------------------------|----------------------|--|----------------------------|---|----------------------------|---|---|
|-------------------------|----------------------|--|----------------------------|---|----------------------------|---|---|

RIVIÈRE STE-MARIE

| | | | | | | | |
|--------|---|---|----------|-------|-------|---|---|
| 1063.9 | <i>Munuscong Channel – Bouée lumineuse Q36</i> | 46 18 01.3 084 07 03.5 | Fl R 4s | | | Rouge, charpente, marquée « Q36 ». | Saisonnier. (Espar d'hiver.) |
| 1064 | Stribling Point – alignement amont antérieur, feu | 46 18 47.1 084 06 55.4 | F W | | | 15 Tour cylindrique blanche, marque de jour blanche avec bande verticale orange. 15,7 | À longueur d'année. En opération 24 h. |
| 1065 | Stribling Point – alignement amont postérieur, feu | 46 18 35.5 084 06 13.9 111°59' 957.4 m du feu antérieur. | F W | | 26,2 | 15 Tour cylindrique blanche, marque de jour blanche avec bande verticale orange. 11,6 | À longueur d'année. En opération 24 h. |
| 1065.5 | <i>Birch Point – Bouée lumineuse QV18</i> | Entrée S. de Lake George. 46 22 15.0 084 08 12.5 | Fl R 4s | | | Rouge, espar, marquée « QV18 ». | Saisonnier (en place à longueur d'année). |
| 1065.7 | <i>Pumpkin Point – Bouée lumineuse QX2</i> | SW. de la pointe. 46 23 28.0 084 08 27.0 | Fl R 4s | | | Rouge, espar, marquée « QX2 ». | Saisonnier (en place à longueur d'année). |
| 1065.8 | <i>Bellevue Marine – Bouée lumineuse QC1</i> | 46 29 45.5 084 18 08.5 | Q G 1s | | | Verte, espar, marquée « QC1 ». | Saisonnier (en place à longueur d'année). |
| 1065.9 | Bellevue Marine, brise-lames | Extrémité E. du brise-lames. 46 30 02.0 084 18 23.7 | Iso G 2s | 8,0 | 17 | Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanc avec triangle rouge au centre. 5,3 | Saisonnier. En opération 24 h. |
| 1066 | Bayfield, digue | Côté N. du chenal. 46 29 54.0 084 18 58.0 | Iso R 4s | 8,1 | 6 | Mât cylindrique, marque de jour rectangulaire rouge et blanc avec triangle rouge au centre. 5,4 | Saisonnier. |
| 1066.1 | <i>Bayfield East End (V- AIS)</i> | 46 29 53.1 084 18 53.5 | | | | | À longueur d'année. Aide AIS virtuelle MMSI : 993166057 Point de référence |
| 1066.3 | <i>Bayfield West End (V- AIS)</i> | 46 29 54.3 084 18 58.5 | | | | | À longueur d'année. Aide AIS virtuelle MMSI : 993166058 Point de référence |

Sault Ste. Marie

| | | | | | | | |
|------|--|---|-----|-------|------|---|---|
| 1070 | Canal canadien, entrée amont – alignement antérieur, feu | Sur la jetée à l'E. du quai de l'aciérie. 46 30 53.1 084 22 17.5 | F R | | 12,3 | 15 Tour carrée, marque de jour noire avec bande verticale rouge. 10,5 | À longueur d'année. En opération 24 h. |
| 1071 | Canal canadien, entrée amont – alignement postérieur, feu | 46 30 58.4 084 22 08.4 050°48' 247.2 m du feu antérieur. | F R | | 19,1 | 15 Tour carrée, marque de jour noire avec bande verticale rouge. 16,8 | À longueur d'année. En opération 24 h. |

Livre des feux, des bouées et des signaux de brume – Eaux intérieures

| No. ---- No. intl | Nom ---- RACON | Emplacement ---- Latitude N. Longitude W. | Caractéristiques du feu | | | Hauteur focale au- dessus de l'eau (m) | Portée nominale (NM) | Description ---- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m) | Remarques ---- Signaux sonores ---- AIS |
|--------------------------|---|---|----------------------------|---|-------|---|----------------------------|---|---|
| RIVIÈRE STE-MARIE | | | | | | | | | |
| 1072 | Virage amont – Bouée lumineuse QM11 | Côté E. du chenal. 46 30 43.0 084 22 31.0 | Q | G | 1s | | | Verte, charpente, marquée « QM11 ». | Saisonnier. (Espar d'hiver.) |
| 1073 | Vidal Shoals – Bouée lumineuse Nord QM14 | Côté W. du chenal. 46 30 25.0 084 23 13.0 | FI | R | 4s | | | Rouge, charpente, marquée « QM14 ». | Saisonnier. (Espar d'hiver.) |
| 1074 | Vidal Shoals – Bouée lumineuse Nord-Est QM13 | Côté E. du chenal. 46 30 29.5 084 22 55.5 | FI | G | 4s | | | Verte, charpente, marquée « QM13 ». | Saisonnier. (Espar d'hiver.) |
| 1075 | Vidal Shoals – Bouée lumineuse Ouest QM24 | Côté W. du chenal. 46 30 02.0 084 23 53.0 | FI | R | 4s | | | Rouge, charpente, marquée « QM24 ». | Saisonnier. (Espar d'hiver.) |
| 1076 | Vidal Shoals – Bouée lumineuse cardinale Ouest P | Côté E. du chenal. 46 30 05.8 084 23 36.0 | Q(9) | W | 15s | | | Jaune-noir-jaune, charpente, marquée « P ». | Saisonnier. (Espar d'hiver.) |
| 1076.6 | Pointe aux Pins Bay – Bouée lumineuse P12 | 46 28 45.3 084 27 13.1 | FI | R | 4s | | | Rouge, charpente, marquée « P12 ». | Saisonnier. (Espar d'hiver.) |
| 1076.7 | Pointe aux Pins Bay – Bouée lumineuse P14 | 46 28 22.0 084 27 52.0 | FI | R | 4s | | | Rouge, charpente, marquée « P14 ». | Saisonnier. (Espar d'hiver.) |
| 1077 | Pointe aux Pins – alignement antérieur, feu | Extrémité de la Pointe Louise. 46 28 03.9 084 28 20.6 | F | G | | 9,1 | 17 | Tour blanche avec bande verticale orange. 9,6 | À longueur d'année. En opération 24 h. |
| 1078 | Pointe aux Pins – alignement postérieur, feu | 46 27 58.5 084 28 31.1 233°06' 280.6 m du feu antérieur. | F | G | | 17,6 | 17 | Tour à claire-voie carrée, marque de jour blanche avec bande verticale orange. 16,8 | À longueur d'année. En opération 24 h. |
| 1078.5 | Pointe des Chênes – Bouée lumineuse P34 | 46 27 55.0 084 33 31.0 | FI | R | 4s | | | Rouge, charpente, marquée « P34 ». | Saisonnier. (Espar d'hiver.) |
| 1079 | Pointe aux Pins – Feu principal | Extrémité de la basse pointe de sable. 46 27 50.8 084 28 22.3 | Iso | R | 4s | 8,2 | 7 | Tour cylindrique blanche avec partie supérieure rouge. | À longueur d'année. |
| 1079.5 | Point Louise – Bouée lumineuse P20 | 46 27 40.0 084 28 44.0 | FI | R | 4s | | | Rouge, charpente, marquée « P20 ». | Saisonnier. (Espar d'hiver.) |
| 1079.6 | Brush Point – Bouée lumineuse P19 | SW. de la pointe. 46 27 27.0 084 28 40.0 | FI | G | 4s | | | Verte, charpente, marquée « P19 ». | Saisonnier. (Espar d'hiver.) |
| 1079.7 | Cedar Point – Bouée lumineuse P22 | Au N. de la pointe. 46 27 27.0 084 29 48.0 | FI | R | 4s | | | Rouge, charpente, marquée « P22 ». | Saisonnier. (Espar d'hiver.) |
| 1080 | Sault Ste. Marie – Balise d'aéroport | NE. de Pointe aux Chênes. 46 29 11.0 084 29 32.0 | FI | W | 10s | | | Sommet du château d'eau. | Aide privée. Saisonnier. |

| No. ---- No. intl | Nom ----- RACON | Emplacement ----- Latitude N. Longitude W. | Caractéristiques du feu | Hauteur focale au- dessus de l'eau (m) | Portée nominale (NM) | Description ----- Hauteur de la structure au-dessus du sol (m) | Remarques ----- Signaux sonores ----- AIS |
|-------------------------|-----------------------|---|----------------------------|---|----------------------------|--|---|
|-------------------------|-----------------------|---|----------------------------|---|----------------------------|--|---|

RIVIÈRE STE-MARIE

| | | | | | | | |
|--------|---|---|----------|-------|-------|---|---|
| 1080.5 | <i>Point Iroquois – Bouée lumineuse P38</i> | 46 29 10.0 084 35 06.0 | Fl R 4s | | | <i>Rouge, charpente, marquée « P38 ».</i> | <i>Saisonnier. (Espar d'hiver.)</i> |
| 1081 | Gros Cap Reefs | À l'extrémité SW. des récifs. 46 30 43.7 084 36 55.0 | Fl W 10s | 19,7 | 14 | Tour blanche. 18,3 | Saisonnier. Éclat 1 s; éclipse 9 s. |